

СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54 MM

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFÜGBAR

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



СКАНДИНАВСКИЙ



КАНТРИ



СОВРЕМЕННЫЙ



ЭКО СТИЛЬ



МОДЕРН



АРТ ДЕКО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

- + УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК ДЕРЕВА
- + ТАКТИЛЬНО ПРИЯТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- + НАТУРНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДОСТАТКИ

- БОЯТСЯ ВЛАГИ
- БОЯТСЯ ПЯТЕН ОТ ВИНА, КОФЕ ИЛИ ОВОЩНОГО СОКА
- ПЛОХО ПЕРЕНОСЯТ БЫТОВУЮ ХИМИЮ
- БЕЗ ДОП. УХОДА МОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ ПЛЕСЕНЬ
- МОГУТ ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ И ТРЕСНУТЬ ДАЖЕ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАМЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

- + УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ РИСУНОК
- + ПРОЧНЫЕ
- + УСТОЙКИВЫ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
- + ДОЛГО СЛУЖАТ

НЕДОСТАТКИ

- БОЯТСЯ ПЯТЕН ОТ ВИНА, КОФЕ ИЛИ ОВОЩНОГО СОКА
- ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ
- МОГУТ ТРЕСНУТЬ ОТ РЕЗКОГО УДАРА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА
- БОЛЬШОЙ ВЕС

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFÜGBAR

+ ОТЛИЧНО ИМИТИРУЮТ НАТУРАЛЬНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

+ ЛЕГКИЕ

+ ПРОЧНЫЕ

+ ВЛАГОСТОЙКИЕ

+ НЕ БОЯТСЯ ПЯТЕН

+ БОЛЕЕ 200 ВАРИАНТОВ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

+ ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Патент
№ 2566413-1

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ – ВЛАГОСТОЙКАЯ ДСП
ОБЛИЦОВКА – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК

СТАНДАРТНЫЕ



3000 мм x 600

НЕСТАНДАРТНЫЕ



3000 мм x 700/800/1100 мм



ПРОЧНОСТЬ



**ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ
ДО 500 КГ/ПОГ.М.**



**СТЕПЕНЬ ПРОГИБА
СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54ММ**

**8 мм при
нагрузке в 477 кг**

**СТЕПЕНЬ ПРОГИБА
СТОЛЕШНИЦЫ 38 ММ**

**7-8мм при
нагрузке в 477 кг**

ПОВЫШЕННАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



**ПРОЦЕНТ РАЗБУХАНИЯ
СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54ММ***
7,3% (1,4ММ)

**ПРОЦЕНТ РАЗБУХАНИЯ
СТОЛЕШНИЦЫ 38ММ**
12,3% (4,5ММ)

*Технические испытания на разбухание и прочность столешницы PROFSTANDARD54мм показали результаты, превосходящие характеристики столешниц толщиной 25мм и 38мм

МОНТАЖ

PROFSTANDARD
FORTSCHRITT IST VERFÜGBAR

ШАГ 1

УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ПЛАНОК

От планки 3060x40x35мм отпилить кусок 410 мм. С помощью 3 саморезов планка прикрутить вровень к торцу столешницы.

ШАГ 2

КРОМЛЕНИЕ

Прижать кромку к торцу столешницы и нагреть ее с помощью строительного фена или утюга до того момента когда клей начнёт расплавляться. Когда материал охладится, удалить лишнюю кромку, обрабатывая ее напильником под углом 30° по отношению к столешнице.

ШАГ 3

УСТАНОВКА МОЙКИ/ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Приложить мойку (варочную панель) рабочей поверхностью к столешнице и очертить контур. От полученного контура отступить в сторону центра 1 -1,5 см и провести второй внутренний контур, который будет рабочим. Выпилить столешницу по внутреннему контуру. Тщательно обработать место среза герметиком для его гидроизоляции.

ЛЁГКИЙ ВЕС



**ВЕС СТАНДАРТНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ
PROFSTANDARD 54ММ 3050Х600ММ
ВСЕГО 40КГ**

**ТАКАЯ ЖЕ СТОЛЕШНИЦА ТОЛЩИНОЙ
38ММ ВЕСИТ УЖЕ ПОЧТИ 50КГ**

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕКОРОВ

117

КАМЕННЫХ ДЕКОРОВ

49

ДЕРЕВЯНЫХ ДЕКОРОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ
ДО 500 КГ/ПОГ.М.



ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕНТ РАЗБУХАНИЯ



СТОИМОСТЬ PROFSTANDARD 54 мм
ВЫГОДНЕЕ 38 мм СТОЛЕШНИЦЫ



ПОВЫШЕННАЯ
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ПРОЧНОСТЬ



ЛЁГКОСТЬ

0449/СК
Альпийский
шифер темный

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



КЕДР

ФАБРИКА СТОЛЕШНИЦ



@kedrcompany



kedrcompany



kedrcompany



kedrcompany.ru